



RF1420X1

Rustfri fryseskab GN2/1

Produktegenskaber

- Kabinettet i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Ventilert køling
- Selvlukkende døre
- Justerbare GN2/1 hylder
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Lås

2-dørs fryseskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RF1420X1 er en energieffektiv fryser, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 64% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RF1420-model.

Fryseskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og dørene har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Fryseskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring.

Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet opbevares ved den optimale temperatur, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-22 til -18
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	234 / 224
Brutto-/ Nettovolumen	l	1300 / 954

Design og materialer

Dørantal & type		2 hængsl., selvluk. skummede døre
Vendbar dør		Ja
Hylde-antal & type		6 trådhylder, grå
Hyldefarve		Grå
Hylde dimension		530x650
Max. belastning på hylde	kg/m ²	25
Hjul		Hjul
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	4.83
Årligt energiforbrug	kWh/år	1763
EEl	%	28.6
Effekt	W	480
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Pakkemål (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	16



Justerbare hylder



Digital termostat