

KØLESKAB ADVANCE K 140-4 L

Produktsérie: Advance

Varenummer: 131141070



Hoshizaki ADVANCE er en serie af robuste køle- og fryseskabe, der lever op til kravene i krævende professionelle køkkenmiljøer. Advance K 140-4 L er et Køleskab med en indvendig nettovolumen på 797 liter. De udvendige mål er 1344 x 830 x 1980-2030 mm.

ROBUSTE MATERIALER

Det indvendige og udvendige materiale er rustfrit stål – det bedste materiale til fugtige omgivelser. ADVANCE-skabene er konstrueret til at modstå de krævende forhold i professionelle køkkener

MAKSIMAL OPBEVARINGSPLADS

Med hylder hele vejen fra toppen til bunden af skabet udnyttes den indvendige plads effektivt og giver maksimal opbevaringsplads.

NEM RENGØRING

Glatte overgange, runde hjørner inde i bunden af skabet, formstøbte bæreskiner med anti-vippe funktion der forhindrer spild, bred aftagelig tætningsliste og en kondensator uden filter, gør rengøringen nem.

TOPMONTERET KØLESYSTEM

ADVANCE-Kølesystemet og fordampere er placeret oven på skabet. Det giver ekstra plads inde i skabet og gør det hurtigt at lave almindelig vedligeholdelse og service.

ENSARTET KØKKENDESIGN

ADVANCE skabene er designet, så de matcher Hoshizaki kølekonceptet - det sikrer et ensartet og harmonisk køkken design.

STABIL TEMPERATUR

Det effektive luftcirkulationssystem sikrer en stabil temperatur i hele skabet, både ved afrimning og hyppige døråbninger.

SPECIFIKATION

Produkttitel	Køleskab	Energiforbrug Ecodesign AEC (kWh/år)	926
Temperaturområde	0/+10°C	Energieffektivitetsklasse (ISO 22041-2019)	C
Rumindhold, brutto (liter)	1200	Energieffektivitetsindeks	48.32
Netto nyttevolumen (liter)	797	Lydniveau – dB(A)	52
Udvendig	Nikkelfri rustfri stål	Klimaklasse	5
Indvendig	Nikkelfri rustfri stål	Ben / hjul	H = 130/180 mm (L)
Mål B x D x H (mm)	1344 x 830 x 1980-2030	Kølemiddel (kg)	0.085
Vægt, brutto (kg)	192	CO2 ækvivalent (kg)	0.255
Isolering (mm)	60 mm (polyurethan)	GN – hyldestørrelse	2/1 GN Dyb
Kølemiddel	R290	Maksimal antal hylder	22 x 2
GWP	3	Antal hylder	8
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	634	Udstyret med	En højre- og en venstrehængt dør med lås, automatisk dørlukning, 8 grå trådhylder, LED lys.
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Dørtype	Isoleret dør
Tilslutningseffekt (Watt)	270		